ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 3055800 Код товара 21769 RIVIT

# ITC/A2 Резьбовая заклёпка M8/060 гладкая, нерж.сталь, стандартный бортик, на 3,0–6,0 мм (0,10) Удл

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Размер резьбы | M8 | Толщина пакета | 3,0–6,0 мм |
| Длина заклёпки | 20 мм | Диаметр отверстия | 11 мм |
| Вид заклёпки | Открытая глади | Диаметр бортика | 15 мм |
| Длина выступающей части | 9,5–10,1 мм | Макс. момент затяжки | 32 Нм |
| Материал | Нерж. (A2) | Прочность на разрыв | 31 850 Н |
| Тип бортика | Стандартный | Толщина бортика | 1,5 мм |

## Упаковка и отгрузка

| | |
|---|---|
| Кратность заказа | 1 000 шт |

Наименование в документах: ITC/A2 Резьбовая заклепка M8/060 гладкая, нерж.сталь, стандартный бортик, на 3,0-6,0 мм (0,10) Удл

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/itc-rezbovaia-zaklepka-m8060-gladkaia-nerzhstal-standartnyi-bortik-na-30-60-mm-010-udl/