ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 3279200 Код товара 21787 RIVIT

ITC-Z/A2 Резьбовая заклёпка M8/060 рифленая, нерж.сталь, стандартный бортик, на 3,5–6,0 мм (0,10) Удл

Характеристики

Размер резьбы	M8	Толщина пакета	3,5–6,0 мм
Длина заклёпки	21 мм	Диаметр отверстия	11 мм
Вид заклёпки	Открытая рифл	Диаметр бортика	16 мм
Длина выступающей части	10,0–11,5 мм	Макс. момент затяжки	32 Нм
Материал	Нерж. (A2)	Прочность на разрыв	31 850 Н
Тип бортика	Стандартный	Толщина бортика	1,5 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: ITC-Z/A2 Резьбовая заклепка M8/060 рифленая, нерж.сталь, стандартный бортик, на 3,5-6,0 мм (0,10) Удл

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/itc-z-rezbovaia-zaklepka-m8060-riflenaia-nerzhstal-standartnyi-bortik-na-35-60-mm-010-udl/