ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 1594200 Код товара 25702 RIVIT

OFFT Заклёпка усиленная Lockriv 6,4 × 12,5 мм Сталь/Сталь стандартный бортик на 4,8–6,8 мм



Характеристики

Диаметр заклёпки	6,4 мм	Длина заклёпки	12,5 мм
Толщина пакета	4,8–6,8 мм	Прочность на разрыв	6 500 Н
Прочность на срез	9 400 Н	Вид заклёпки	Усиленная
Диаметр бортика	13 мм	Диаметр отверстия	6,6/6,8 мм
Материал заклёпки	Сталь/Сталь	Тип бортика	Стандартный
Толщина бортика	3 мм		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: OFFT Заклепка усиленная Lockriv 6,4x12,5 мм Сталь/Сталь стандартный бортик на 4,8-6,8 мм (0,25/2,5)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/offt-zaklepka-usilennaia-lockriv-64kh125-mm-stalstal-standartnyi-bortik-na-48-68-mm-02525/