ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул P142 Код товара 155504 ENERPAC

P142 Ручной двухскоростной гидравлический насос 327 см3, 700 бар, 2,4 кг



Технические особенности Компактный размер и малый вес Токонепроводящая ручка из стекловолокна Встроенный предохранительный клапан для избежания перегрузок Резервуар из нейлона, наполненного стекловолокном Двухскоростной режим уменьшает работу ручкой и не требует большого усилия для работы Высокая коррозионостойкость Легкий перенос благодаря закрепляемой ручке Большие объемы масла дают возможность работы с широким спектром цилиндров и инструментов

Характеристики

Используется с цилиндром	**одностороннег**	Количество скоростей	**2**
Макс. усилие ручки	**35,4 кг**	Максимальное рабочее давление	**700 бар**
Номинальное давление (1ступень/ 2ступень)	**13/ 700 бар**	Объем масла за 1 ход (1ступень/ 2ступень)	**3,62/ 0,9 см3**
Полезный объем масла	**327 см3**	Тип насоса	**ручной**
Ход штока	**12,7 мм**	Вес	**2,4 кг**

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	**1 шт**

Наименование в документах: P142 Ручной двухскоростной гидравлический насос 327 см3, 700 бар, 2,4 кг

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/p142-ruchnoi-dvukhskorostnoi-gidravlicheskii-nasos-327-sm3-700-bar-24-kg/