ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул P142ALSS Код товара 155511 ENERPAC

P142ALSS Ручной алюминевый двухскоростной гидравлический насос 327 см3, 700 бар, коррозионно-стойкий



Технические особенности Высокая стойкость к коррозии Стойкость к температурному и химическому воздействию Выдерживают работу в условиях влажности Вставки из нержавеющей стали, корпус с пластиковым покрытием Уплотнения Viton Резервуары насосов изтовлены из анодированного алюминия Рукоятка фиксируется для удобства переноски Двухскоростной режим

Характеристики

Количество скоростей	2	Номинальное давление (1ступень/ 2ступень)	14/700 бар
Объем масла за 1 ход (1ступень/ 2ступень)	3,62/ 0,9 см3	Полезный объем масла	327 см3
Ход штока	12,7 мм	Вес	2 кг

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 шт

Наименование в документах: P142ALSS Ручной алюминевый двухскоростной гидравлический насос 327 см3, 700 бар, коррозионно-стойкий

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/p142alss-ruchnoi-aliuminevyi-dvukhskorostnoi-gidravlicheskii-nasos-327-sm3-700-bar-korrozionno-stoikii/