ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул P392ALSS Код товара 155514 ENERPAC

P392ALSS Ручной алюминевый двухскоростной гидравлический насос 901 см3, 700 бар, коррозионно-стойкий



Технические особенности Высокая стойкость к коррозии Стойкость к температурному и химическому воздействию Выдерживают работу в условиях влажности Вставки из нержавеющей стали, корпус с пластиковым покрытием Уплотнения Viton Резервуары насосов изтовлены из анодированного алюминия Рукоятка фиксируется для удобства переноски Двухскоростной режим

Характеристики

Количество скоростей	2	Максимальное рабочее давление	700 бар
Номинальное давление (1ступень/ 2ступень)	14/700 бар	Объем масла за 1 ход (1ступень/ 2ступень)	11,26/ 2,47 см3
Полезный объем масла	901 см3	Тип насоса	ручной
Ход штока	25,4 мм	Вес	4,1 кг

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 шт

Наименование в документах: P392ALSS Ручной алюминевый двухскоростной гидравлический насос 901 см3, 700 бар, коррозионно-стойкий

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/p392alss-ruchnoi-aliuminevyi-dvukhskorostnoi-gidravlicheskii-nasos-901-sm3-700-bar-korrozionno-stoikii/