ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул P842 Код товара 155518 ENERPAC

P842 Ручной двухскоростной гидравлический насос 4-ход клапан 2540 см3, 700 бар, 10 кг



Технические особенности Компактный размер и малый вес Токонепроводящая ручка из стекловолокна Встроенный предохранительный клапан для избежания перегрузок Резервуар из нейлона, наполненного стекловолокном Двухскоростной режим уменьшает работу ручкой и не требует большого усилия для работы Высокая коррозионостойкость Легкий перенос благодаря закрепляемой ручке Большие объемы масла дают возможность работы с широким спектром цилиндров и инструментов Встроенный 4-ходовой клапан для работы с цилиндрами двустороннего действия

Характеристики

Используется с цилиндром	**двустороннего**	Количество скоростей	**2**
Макс. усилие ручки	**43,1 кг**	Максимальное рабочее давление	**700 бар**
Номинальное давление (1ступень/ 2ступень)	**27/ 700 бар**	Объем масла за 1 ход (1ступень/ 2ступень)	**39,33/ 2,47 см3**
Полезный объем масла	**2 540 см3**	Тип насоса	**ручной**
Ход штока	**25,4 мм**	Вес	**10 кг**

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	**1 шт**

Наименование в документах: P842 Ручной двухскоростной гидравлический насос 4-ход клапан 2540 см3, 700 бар, 10 кг

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/p842-ruchnoi-dvukhskorostnoi-gidravlicheskii-nasos-4-khod-klapan-2540-sm3-700-bar-10-kg/