ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул PAMG1402N Код товара 156062 ENERPAC

PAMG1402N Пневматический гидронасос Turbo II 700 бар, 2081 см3, 2,8–8,8 бар, 4/3 клапан ручной



Технические особенности Встроенный предохранительный клапан от перегрузок Запуск насоса при очень низком давлении Высокоэффективный двигатель из литого алюминия Прочный армированный резервуар - тдля работы в неблагоприятных условиях Внешний настраиваемый ограничительный клапан (за уровнемером) Безшумная работа (76 дБА) Сливное отверстие может использоваться при необходимости для дистанционного управдления клапаном Легко управляется рукой или ногой Педаль с фунцией блокирования для контроля воздушного потока Четырехходовой ручной клапан для управления гидравлики

Характеристики

Диапазон давлений воздуха	**2,8–8,8 бар**	Используется с цилиндром	**двустороннего**
Макс. рабочее давление	**700 бар**	Подача при 0 бар	**1 л/мин**
Подача при 700 бар	**0,16 л/мин**	Полезный объем масла	**2 081 см3**
Тип клапана	**4/3 ручной**	Функция клапана	**выдвижение/ у**
Вес	**11 кг**		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	**1 шт**

Наименование в документах: PAMG1402N Пневматический гидронасос Turbo II 700 бар, 2081 см3, 2,8-8,8 бар, 4/3 клапан ручной

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67
ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/pamg1402n-pnevmaticheskii-gidronasos-turbo-ii-700-bar-2081-sm3-28-88-bar-43-klapan-ruchnoi/