ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул PARG1105N Код товара 156065 ENERPAC

PARG1105N Пневматический гидронасос Turbo II 700 бар, 3770 см3, 2,8–10,3 бар, 3/3 клапан пульт



Технические особенностиВстроенный предохранительный клапан от перегрузокЗапуск насоса при очень низком давленииВысокоэффективный двигатель из литого алюминияПрочный армированный резервуар - тдля работы в неблагоприятных условияхВнешний настраиваемый ограничительный клапан (за уровнемером)Безшумная работа (76 дБА)Сливное отверстие может использоваться при необходимости для дистанционного управдления клапаномПульт дистанционного управления

Характеристики

Диапазон давлений воздуха	**2,8–10,3 бар**	Используется с цилиндром	**одностороннег**
Макс. рабочее давление	**700 бар**	Подача при 0 бар	**0,76 л/мин**
Подача при 700 бар	**0,1 л/мин**	Полезный объем масла	**3 770 см3**
Тип клапана	**3/3 пневмо**	Функция клапана	**выдвижение/ у**
Вес	**11,7 кг**		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	**1 шт**

Наименование в документах: PARG1105N Пневматический гидронасос Turbo II 700 бар, 3770 см3, 2,8-10,3 бар, 3/3 клапан пульт

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/parg1105n-pnevmaticheskii-gidronasos-turbo-ii-700-bar-3770-sm3-28-103-bar-33-klapan-pult/