ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул MDS750R Код товара 24577 REVTOOL

MDS750R Магнитный сверлильный станок до 75 мм, 4 скорости, 2 кВт, реверс, юстировка



НазначениеМагнитный сверлильный станок RD75/4S предназначен для сверления отверстий диаметром до 75 мм, глубиной до 50 мм. Оборудован бачком для смазочно-охлаждающей жидкости. Имеет удобную рукоятку, эргономичный дизайн. …

Характеристики

Макс. диаметр корончатого сверла	**75 мм**	Частота вращения	**150/200/300/38**
Зажим корончатого сверла	**Weldon 19/32, M**	Макс. глубина корончатого сверления	**50 мм**
Макс. диаметр спирального сверла	**32 мм**	Мощность	**2 000 кВт**
Рабочий ход	**100 мм**	Размер основания магнита	**200x100 мм**
Реверс	**да**	Усилие удерживаемое магнитом	**32 000 Н**
Вес	**27 кг**		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	**1 шт**

Наименование в документах: MDS750R Магнитный сверлильный станок до 75 мм, 4 скорости, 2 кВт, реверс, юстировка

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/rds754s-magnitnyij-sverlilnyij-stanok-do-75-mm-2000-vt-27-kg-revers-yustirovka/