ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 4035800 Код товара 29477 RIVIT

RIV504 Пневмо-гидравлический заклёпочник для заклёпок 4,0–6,4 мм



НазначениеRIV504 разработан для установки стандартных вытяжных заклепок диаметром от 4.0 до 6.4 мм из всех материалов, а так же усиленных заклепок диаметром 4.8 и 6.4 мм в небольших количествах. Очень легкий инструмент (всего 1,7 кг). Оснащен системой подсоса воздуха. …

Характеристики

Диаметр заклёпки	**4,0; 4,8; 6,4 мм**	Ход штока	**26 мм**
Рабочее давление	**6 бар**	Тяговое усилие (при 6 бар)	**16 кН**
Вес	**1,9 кг**	Расход воздуха за цикл	**4,8 л/мин**
Вид заклёпки	**Вытяжная**	Диаметр усиленных (структурных) заклёпок	**4,8–6,4 мм**
Мин./макс. давление	**5–7 бар**	Тип инструмента	**Пневматически**
Уровень вибрации	**2,5 дБ(A)**	Уровень шума	**78,5 дБ(A)**
Длина	**305 мм**	Высота	**316 мм**

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	**1 шт**

Наименование в документах: RIV504 Пневмо-гидравлический заклепочник для заклепок 4,0-6,4 мм

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/riv504-pnevmo-gidravlicheskij-zaklepochnik-dlya-zaklepok-40-64-mm/