ПРУМА

**Технический лист**

Выгружено 20.11.2026

Артикул 4747400 Код товара 115644 RIVIT

# RIV504CB Заклёпочник для заклёпок 4,0–6,4 мм с блоком контроля качества установки крепежа CONTROLRIV



## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Диаметр заклёпки | 4,0–6,4 мм | Тяговое усилие (при 6 бар) | 16 кН |
| Ход штока | 26 мм | Рабочее давление | 6 бар |
| Расход воздуха за цикл | 4,8 л/мин | Вид заклёпки | Вытяжная |
| Диаметр усиленных (структурных) заклёпок | 4,8–6,4 мм | Мин./макс. давление | 5–7 бар |
| Тип инструмента | Пневматически | Уровень вибрации | 2,5 дБ(А) |
| Уровень шума | 78,5 дБ(А) | Длина | 305 мм |
| Высота | 316 мм | Вес | 1,9 кг |

## Упаковка и отгрузка

| | |
|---|---|
| Кратность заказа | 1 шт |

Наименование в документах: RIV504CB Заклепочник для заклепок 4,0-6,4 мм с блоком контроля качества установки крепежа CONTROLRIV

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/riv504cb-zaklepochnik-dlia-zaklepok-40-64-mm-s-blokom-kontrolia-kachestva-ustanovki-krepezha-controlriv/