ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 3187100 Код товара 29503 RIVIT



RIV505 Пневмо-гидравлический заклёпочник для заклёпок 3,2–4,8 мм (6,0 мм - только Алюм) промышленная модель

НазначениеRIV505 надежный промышленный инструмент, предназначен для установки в режиме поточного производства любых стандартных вытяжных заклепок диаметром 3.2, 4.0, 4.8, 5.0 мм из всех материалов (и 6.0 мм только Алюминиевых) и структурных (усиленных) заклепок типа Magna и Monobolt диаметром 4.8 мм.RIV505 оснащен двойной функцией втягивания стержня заклепки: стержень заклепки втягивается только после того, как заклепка была установлена. …

Характеристики

Диаметр заклёпки	3,2; 4,0; 4,8; 6,0	Ход штока	18 мм
Рабочее давление	6 бар	Тяговое усилие (при 6 бар)	9,8 кН
Вес	2,1 кг	Расход воздуха за цикл	5,5 л/мин
Вид заклёпки	Вытяжная	Диаметр усиленных (структурных) заклёпок	4,8 мм
Мин./макс. давление	5–7 бар	Тип инструмента	Пневматически
Уровень вибрации	2,5 дБ(А)	Уровень шума	76 дБ(А)
Длина	285 мм	Высота	280 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 шт

Наименование в документах: RIV505 Пневмо-гидравлический заклепочник для заклепок 3,2-4,8 мм (6,0 мм - только Алюм) промышленная модель

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/riv505-pnevmo-gidravlicheskij-zaklepochnik-dlya-zaklepok-32-48-mm-60-mm-tolko-alyum/