ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 4769400 Код товара 115645 RIVIT

RIV505CB Заклёпочник для заклёпок 3,2–4,8 мм с блоком контроля качества установки крепежа CONTROLRIV



Характеристики

Диаметр заклёпки	3,2–6,0 мм	Тяговое усилие (при 6 бар)	9,8 кН
Ход штока	18 мм	Рабочее давление	6 бар
Расход воздуха за цикл	5,5 л/мин	Вид заклёпки	Вытяжная
Диаметр усиленных (структурных) заклёпок	4,8 мм	Мин./макс. давление	5–7 бар
Тип инструмента	Пневматически	Уровень вибрации	2,5 дБ(А)
Уровень шума	76 дБ(А)	Длина	285 мм
Высота	280 мм	Вес	2,1 кг

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 шт

Наименование в документах: RIV505CB Заклепочник для заклепок 3,2-4,8 мм с блоком контроля качества установки крепежа CONTROLRIV

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/riv505cb-zaklepochnik-dlia-zaklepok-32-48-mm-s-blokom-kontrolia-kachestva-ustanovki-krepezha-controlriv/