ПРУМА

**Технический лист**

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0050800  Код товара 8806  RIVIT

# AAT Заклёпка вытяжная 4,0 × 8,0 мм Алюм/Алюм, стандартный бортик, на 0,5–3,0 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Диаметр заклёпки | 4,0 мм | Длина заклёпки | 8 мм |
| Толщина пакета | 2,0–4,0 мм | Прочность на разрыв | 1 700 Н |
| Прочность на срез | 1 200 Н | Диаметр бортика | 8 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм | Вид заклёпки | Стандартная |
| Материал заклёпки | Алюм/Алюм | Тип бортика | Стандартный |
| Толщина бортика | 1 мм | | |

## Упаковка и отгрузка

| | |
|---|---|
| Кратность заказа | 1 000 шт |

Наименование в документах: AAT Заклепка вытяжная 4,0x8,0 мм Алюм/Алюм, стандартный бортик, на 0,5-3,0 мм (1,0/6,0)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/rivit-aat-zaklepka-vyityazhnaya-40h80-mm-alyumalyum-standartnyij-bortik-na-05-30-mm-1060/