ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 1677300 Код товара 18999 RIVIT

Заклёпка вытяжная 6,4 × 12 мм Сталь/Сталь стандартный бортик, на 3,5–5,0 мм



Заклепка вытяжная со стандарным бортиком применяется для соединения тонколистовых материалов из твердого материала. Конструкция заклепки комбинированная, состоит из трубчатой заклепки и стержня с головкой. …

Характеристики

Диаметр заклёпки	6,4 мм	Длина заклёпки	12 мм
Толщина пакета	4,0–7,0 мм	Прочность на разрыв	6 200 Н
Прочность на срез	4 000 Н	Диаметр бортика	13 мм
Диаметр отверстия	6,5 мм	Вид заклёпки	Стандартная
Материал заклёпки	Сталь/Сталь	Тип бортика	Стандартный
Толщина бортика	1,8 мм		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	200 шт

Наименование в документах: FFT Заклепка вытяжная 6,4x12 мм Сталь/Сталь стандартный бортик, на 3,5-5,0 мм (2,0)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67
ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00
pruma.ru/catalog/item/rivit-fft-zakl-vyit-stst-sb-64h12-rivit250sht2000sht/