ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 3348400 Код товара 19480 RIVIT

FRC-Z Резьбовая заклёпка M6/050 рифленая, сталь, уменьшенный бортик, на 3,0–5,0 мм (0,5) Удл



Рифленая или резьбовая заклепка с начечками является крепежным элементом с внутренней резьбой. Она предназначена для формирования резьбы в тонколистовых твердых материалах. …

Характеристики

Размер резьбы	M6	Толщина пакета	3,0–5,0 мм
Длина заклёпки	17,5 мм	Диаметр отверстия	9 мм
Вид заклёпки	Открытая рифл	Диаметр бортика	10 мм
Длина выступающей части	8,5–9,5 мм	Макс. момент затяжки	15 Нм
Материал	Сталь	Прочность на разрыв	16 900 Н
Тип бортика	Уменьшенный	Толщина бортика	0,5 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	500 шт

Наименование в документах: FRC-Z Резьбовая заклепка M6/050 рифленая, сталь, уменьшенный бортик, на 3,0-5,0 мм (0,5) Удл

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/rivit-frc-z-rezbovaya-zaklepka-m6050-riflenaya-stal-umenshennyij-bortik-na-30-50-mm-05-udl/