ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0305700 Код товара 19623 RIVIT

FSC Резьбовая заклёпка M10/090 гладкая, сталь, потайной бортик, на 6,5–9,0 мм (riv0,10) d=13мм Удл



Гладкая резьбовая заклепка является крепежным элементом с внутренней резьбой. Она предназначена для формирования резьбы в тонколистовых твердых материалах. Представляет собой цилиндр с бортиком, внутренней резьбой. …

Характеристики

Размер резьбы	M10	Толщина пакета	6,5–9,0 мм
Длина заклёпки	28 мм	Диаметр отверстия	13 мм
Вид заклёпки	Открытая глади	Диаметр бортика	15,5 мм
Длина выступающей части	11,0–13,0 мм	Макс. момент затяжки	45 Нм
Материал	Сталь	Прочность на разрыв	31 000 Н
Тип бортика	Потайной	Толщина бортика	1,5 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: FSC Резьбовая заклепка M10/090 гладкая, сталь, потайной бортик, на 6,5-9,0 мм (riv0,10) d=13мм Удл

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/rivit-fsc-rezbovaya-zaklepka-m10090-gladkaya-stal-potajnoj-bortik-na-60-90-mm-010-do13mm-udl/