ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0304600 Код товара 19616 RIVIT

FSC Резьбовая заклёпка M6/060 гладкая, сталь, потайной бортик, на 4,0–6,0 мм (riv0,5) Удл



Гладкая резьбовая заклепка является крепежным элементом с внутренней резьбой. Она предназначена для формирования резьбы в тонколистовых твердых материалах. Представляет собой цилиндр с бортиком, внутренней резьбой. …

Характеристики

Размер резьбы	M6	Толщина пакета	4,0–6,0 мм
Длина заклёпки	18 мм	Диаметр отверстия	9 мм
Вид заклёпки	Открытая глади	Диаметр бортика	12 мм
Длина выступающей части	8,5–9,5 мм	Макс. момент затяжки	15 Нм
Материал	Сталь	Прочность на разрыв	16 900 Н
Тип бортика	Потайной	Толщина бортика	1,5 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	500 шт

Наименование в документах: FSC Резьбовая заклепка M6/060 гладкая, сталь, потайной бортик, на 4,0-6,0 мм (riv0,5) Удл

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/rivit-fsc-rezbovaya-zaklepka-m6060-gladkaya-stal-potajnoj-bortik-na-40-60-mm-05-udl/