ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 3020300 Код товара 19646 RIVIT

FSC-Z Резьбовая заклёпка M6/040 рифленая, сталь, потайной бортик, на 1,5–4,0 мм (riv0,5)



Рифленая или резьбовая заклепка с начечками является крепежным элементом с внутренней резьбой. Она предназначена для формирования резьбы в тонколистовых твердых материалах. …

Характеристики

Размер резьбы	M6	Толщина пакета	1,5–4,0 мм
Длина заклёпки	15,5 мм	Диаметр отверстия	9 мм
Вид заклёпки	Открытая рифл	Диаметр бортика	12 мм
Длина выступающей части	8,5–9,5 мм	Макс. момент затяжки	15 Нм
Материал	Сталь	Прочность на разрыв	16 900 Н
Тип бортика	Потайной	Толщина бортика	1,5 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: FSC-Z Резьбовая заклепка M6/040 рифленая, сталь, потайной бортик, на 1,5–4,0 мм (riv0,5)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/rivit-fsc-z-rezbovaya-zaklepka-m6040-riflenaya-stal-potajnoj-bortik-na-10-40-mm-05/