ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 2806800 Код товара 19744 RIVIT

FTC-Z Резьбовая заклёпка M5/050 рифленая, сталь, стандартный бортик, на 2,5–5,0 мм (0,5) Удл

Рифленая или резьбовая заклепка с начечками является крепежным элементом с внутренней резьбой. Она предназначена для формирования резьбы в тонколистовых твердых материалах. …



Характеристики

Размер резьбы	M5	Толщина пакета	2,5–5,0 мм
Длина заклёпки	16,5 мм	Диаметр отверстия	7 мм
Вид заклёпки	Открытая рифл	Диаметр бортика	10 мм
Длина выступающей части	7,2–7,7 мм	Макс. момент затяжки	7 Нм
Материал	Сталь	Прочность на разрыв	11 450 Н
Тип бортика	Стандартный	Толщина бортика	1,2 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: FTC-Z Резьбовая заклепка M5/050 рифленая, сталь, стандартный бортик, на 2,5-5,0 мм (0,5) Удл

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/rivit-ftc-z-rezbovaya-zaklepka-m5050-riflenaya-stal-standartnyij-bortik-na-25-50-mm-05-udl/