ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 2194200 Код товара 19745 RIVIT

FTC-Z Резьбовая заклёпка M6/030 рифленая, сталь, стандартный бортик, на 0,5–3,0 мм

Рифленая или резьбовая заклепка с начечками является крепежным элементом с внутренней резьбой. Она предназначена для формирования резьбы в тонколистовых твердых материалах. …



Характеристики

Размер резьбы	M6	Толщина пакета	0,5–3,0 мм
Длина заклёпки	15,5 мм	Диаметр отверстия	9 мм
Вид заклёпки	Открытая рифл	Диаметр бортика	12 мм
Длина выступающей части	7,6–8,2 мм	Макс. момент затяжки	15 Нм
Материал	Сталь	Прочность на разрыв	16 900 Н
Тип бортика	Стандартный	Толщина бортика	1,5 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: FTC-Z Резьбовая заклепка M6/030 рифленая, сталь, стандартный бортик, на 0,5-3,0 мм (0,5)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/rivit-ftc-z-rezbovaya-zaklepka-m6030-riflenaya-stal-standartnyij-bortik-na-05-30-mm-05/