ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 2194400 Код товара 19752 RIVIT

FTC-Z Резьбовая заклёпка M8/035 рифленая, сталь, стандартный бортик, на 1,0–3,5 мм

Рифленая или резьбовая заклепка с начечками является крепежным элементом с внутренней резьбой. Она предназначена для формирования резьбы в тонколистовых твердых материалах. …



Характеристики

Размер резьбы	M8	Толщина пакета	1,0–3,5 мм
Длина заклёпки	18,5 мм	Диаметр отверстия	11 мм
Вид заклёпки	Открытая рифл	Диаметр бортика	15 мм
Длина выступающей части	9,5–10,1 мм	Макс. момент затяжки	26 Нм
Материал	Сталь	Прочность на разрыв	24 200 Н
Тип бортика	Стандартный	Толщина бортика	1,5 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: FTC-Z Резьбовая заклепка M8/035 рифленая, сталь, стандартный бортик, на 1,0-3,5 мм (0,25)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/rivit-ftc-z-rezbovaya-zaklepka-m8035-riflenaya-stal-standartnyij-bortik-na-05-35-mm-025/