ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 3214500 Код товара 21784 RIVIT

ITC-Z/A2 Резьбовая заклёпка M6/030 рифленая, нерж.сталь, стандартный бортик, на 0,5–3,0 мм



Рифленая или резьбовая заклепка с начечками является крепежным элементом с внутренней резьбой. Она предназначена для формирования резьбы в тонколистовых твердых материалах. …

Характеристики

Размер резьбы	M6	Толщина пакета	0,5–3,0 мм
Длина заклёпки	15,5 мм	Диаметр отверстия	9 мм
Вид заклёпки	Открытая рифл	Диаметр бортика	12 мм
Длина выступающей части	8,0–9,0 мм	Макс. момент затяжки	22 Нм
Материал	Нерж. (A2)	Прочность на разрыв	22 830 Н
Тип бортика	Стандартный	Толщина бортика	1,3 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: ITC-Z/A2 Резьбовая заклепка M6/030 рифленая, нерж.сталь, стандартный бортик, на 0,5-3,0 мм (0,25)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/rivit-itc-z-rezbovaya-zaklepka-m6030-riflenaya-nerzhstal-standartnyij-bortik-na-05-30-mm-025/