ПРУМА

**Технический лист**

Выгружено 20.11.2026

Артикул ECO1004D  Код товара 30346  REVTOOL

# RT100RLD Магнитный сверлильный станок с реверсом и юстировкой 12–100 мм, M30, 2050 Вт, 28 кг



## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Макс. диаметр корончатого сверла | 100 мм | Частота вращения | 42–110/65–190 |
| Диапазон поворота сверлильной стойки | ±11 ° | Диапазон юстировки | ±15 мм |
| Зажим для инструмента | MK 3 | Зажим корончатого сверла | Weldon 19 |
| Макс. глубина корончатого сверления | 100 мм | Макс. диаметр зенковки | 50 мм |
| Макс. диаметр спирального сверла | 32 мм | Мощность | 2 050 кВт |
| Напряжение сети | 220 В | Нарезание резьбы до | M30 |
| Рабочий ход | 260 мм | Размер основания магнита | 220 x 110 x 64 м |
| Реверс | да | Усилие удерживаемое магнитом | 30 000 Н |
| Эффективная мощность | 1 900 Вт | Длина | 365 мм |
| Ширина | 190 мм | Высота | 510–710 мм |
| Вес | 28 кг | | |

## Упаковка и отгрузка

| | |
|---|---|
| Кратность заказа | 1 шт |

Наименование в документах: RT100RLD Магнитный сверлильный станок с реверсом и юстировкой 12-100 мм, M30, 2050 Вт, 28 кг

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/rt100rld-magnitnyi-sverlilnyi-stanok-s-reversom-i-iustirovkoi-12-100-mm-m30-2050-vt-28-kg/