ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 1664900 Код товара 31928 RIVIT

SFRC-Z Резьбовая заклёпка герметичная M8/060 рифленая, сталь, уменьшенный бортик, на 3,0–6,0 мм Удл

Характеристики

Размер резьбы	M8	Толщина пакета	3,0–6,0 мм
Длина заклёпки	26,5 мм	Диаметр отверстия	11 мм
Вид заклёпки	Закрытая рифл	Диаметр бортика	12 мм
Длина выступающей части	17,0–18,0 мм	Макс. момент затяжки	32 Нм
Материал	Сталь	Прочность на разрыв	24 200 Н
Тип бортика	Уменьшенный	Толщина бортика	0,6 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: SFRC-Z Резьбовая заклепка герметичная M8/060 рифленая, сталь, уменьшенный бортик, на 3,0-6,0 мм Удл (0,20/2,0)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/sfrc-z-rezbovaia-zaklepka-germetichnaia-m8060-riflenaia-stal-umenshenyi-bortik-na-30-60-mm-udl-02020/