ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 0309200 Код товара 31962 RIVIT

SFTC Резьбовая заклёпка герметичная M8/055 гладкая, сталь, стандартный бортик, на 3,0–5,5 мм Удл

Характеристики

Размер резьбы	M8	Толщина пакета	3,0–5,5 мм
Длина заклёпки	28 мм	Диаметр отверстия	11 мм
Вид заклёпки	Закрытая глади	Диаметр бортика	15 мм
Длина выступающей части	17,5–18,2 мм	Макс. момент затяжки	26 Нм
Материал	Сталь	Прочность на разрыв	24 200 Н
Тип бортика	Стандартный	Толщина бортика	1,5 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: SFTC Резьбовая заклепка герметичная M8/055 гладкая, сталь, стандартный бортик, на 3,0-5,5 мм Удл (0,25/1,5)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/sftc-rezbovaia-zaklepka-germetichnaia-m8055-gladkaia-stal-standartnyi-bortik-na-30-55-mm-udl-02515/