ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 4369500 Код товара 31976 RIVIT

SFTC-Z Резьбовая заклёпка герметичная M6/050 рифленая, сталь, стандартный бортик, на 3,0–5,0 мм Удл

Характеристики

Размер резьбы	M6	Толщина пакета	3,0–5,0 мм
Длина заклёпки	21 мм	Диаметр отверстия	9 мм
Вид заклёпки	Закрытая рифл	Диаметр бортика	12 мм
Длина выступающей части	11,5–13,0 мм	Макс. момент затяжки	15 Нм
Материал	Сталь	Прочность на разрыв	16 900 Н
Тип бортика	Стандартный	Толщина бортика	1,3 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: SFTC-Z Резьбовая заклепка герметичная M6/050 рифленая, сталь, стандартный бортик, на 3,0-5,0 мм Удл (0,25/3,0)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67
ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00
pruma.ru/catalog/item/sftc-z-rezbovaia-zaklepka-germetichnaia-m6050-riflenaia-stal-standartnyi-bortik-na-30-50-mm-udl-02530/