ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 4369700 Код товара 31979 RIVIT

SFTC-Z Резьбовая заклёпка герметичная M8/055 рифленая, сталь, стандартный бортик, на 3,0–5,5 мм Удл

Характеристики

Размер резьбы	M8	Толщина пакета	3,0–5,5 мм
Длина заклёпки	24 мм	Диаметр отверстия	11 мм
Вид заклёпки	Закрытая рифл	Диаметр бортика	15 мм
Длина выступающей части	13,5–18,0 мм	Макс. момент затяжки	26 Нм
Материал	Сталь	Прочность на разрыв	24 200 Н
Тип бортика	Стандартный	Толщина бортика	1,5 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: SFTC-Z Резьбовая заклепка герметичная M8/055 рифленая, сталь, стандартный бортик, на 3,0-5,5 мм Удл (0,25/1,5)

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67
ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00
pruma.ru/catalog/item/sftc-z-rezbovaia-zaklepka-germetichnaia-m8055-riflenaia-stal-standartnyi-bortik-na-30-55-mm-udl-02515/