ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул 3009700 Код товара 32229 RIVIT

SITC-Z/A2 Резьбовая заклёпка герметичная M5/025 рифленая нерж.сталь, стандартный бортик, на 0,5–2,5 мм

Характеристики

Размер резьбы	M5	Толщина пакета	0,5–2,5 мм
Длина заклёпки	17 мм	Диаметр отверстия	7 мм
Вид заклёпки	Закрытая рифл	Диаметр бортика	10 мм
Длина выступающей части	12,0–13,0 мм	Макс. момент затяжки	14 Нм
Материал	Нерж. (A2)	Прочность на разрыв	12 450 Н
Тип бортика	Стандартный	Толщина бортика	1 мм

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	1 000 шт

Наименование в документах: SITC-Z/A2 Резьбовая заклепка герметичная M5/025 рифленая нерж.сталь, стандартный бортик, на 0,5-2,5 мм

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67
ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00
pruma.ru/catalog/item/sitc-z-rezbovaia-zaklepka-germetichnaia-m5025-riflenaia-nerzhstal-standartnyi-bortik-na-05-25-mm/