ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул ECO.100S+/T Код товара 168275 EUROBOOR

ECO.100S+/T Сверлильный станок на магнитном основании ø 12–100 мм, KM3, 4 скорости



Назначение Станок на магнитном основании Euroboor ECO.100S+/T выполняет отверстия диаметром до 100 мм и подходит для нарезания резьбы до M30. …

Характеристики

Макс. диаметр корончатого сверла	**100 мм**	Частота вращения	**42–110/65–190**
Зажим для инструмента	**KM3 - 19,05 мм**	Зажим корончатого сверла	**Weldon 19**
Макс. диаметр зенковки	**105 мм**	Макс. диаметр спирального сверла	**32 мм**
Напряжение сети	**200 В**	Нарезание резьбы до	**M30**
Общая мощность	**2 050 Вт**	Рабочий ход	**260 мм**
Размер основания магнита	**220x110 мм**	Реверс	**есть**
Сила прилипания магнита	**3 000 кг**	Длина	**365 мм**
Ширина	**310 мм**	Высота	**max 785 мм**
Вес	**28,5 кг**		

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	**1 шт**

ДОКУМЕНТЫ руководство по эксплуатации · схема запчастей

Наименование в документах: ECO.100S+/T Сверлильный станок на магнитном основании ø 12-100 мм, KM3, 4 скорости

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67
ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00
pruma.ru/catalog/item/sverlilnyi-stanok-na-magnitnom-osnovanii-o-12-100-mm-km3-4-skorosti/