ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул ECO.80S+ Код товара 182766 EUROBOOR

ECO.80S+ Сверлильный станок на магнитном основании, ø 12–80 мм, КМ3, 4 скорости



Назначение Магнитный станок Euroboor ECO.80S+ отлично подходит для сверления металла как кольцевыми фрезами, так и спиральными свёрлами с хвостовиком Конус Морзе 3 благодаря длинному свободному ходу и четырёхскоростному редуктору. …

Характеристики

Макс. диаметр корончатого сверла	**80 мм**	Частота вращения	**200–300/415–6**
Зажим для инструмента	**KM3 - 19,05**	Зажим корончатого сверла	**Weldon 19**
Макс. диаметр зенковки	**85 мм**	Макс. диаметр спирального сверла	**32 мм**
Напряжение сети	**220 В**	Общая мощность	**1 800 Вт**
Рабочий ход	**260 мм**	Размер основания магнита	**220x110 мм**
Реверс	**нет**	Сила прилипания магнита	**3 000 кг**
Высота	**max 710 мм**	Вес	**27,3 кг**

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	**1 шт**

ДОКУМЕНТЫ руководство по эксплуатации · схема запчастей

Наименование в документах: ECO.80S+ Сверлильный станок на магнитном основании, ø 12-80 мм, КМ3, 4 скорости

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67
ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00
pruma.ru/catalog/item/sverlilnyi-stanok-na-magnitnom-osnovanii-o-12-80-mm-km3-4-skorosti/