
ПРУМА

Технический лист

Выгружено 20.11.2026

Артикул SYLVAAK301 Код товара 138774 PALLETON

SYLVA AK3 Комбинированный станок для обработки деревянных поддонов



Назначение Комбинированный станок предназначен для обработки готового поддона в автоматическом режиме, и позволяет производить обрезку 4-х углов поддона, фрезеровку фаски внешней кромки лыж, а также простановку клейма на одной шашке с каждой стороны. …

Характеристики

Диаметр пильного диска	**300 мм**	Диапазон высоты поддона	**65–180 мм**
Диапазон длины поддона	**600–1600 мм**	Диапазон толщины доски поддона	**16–28 мм**
Диапазон ширины поддона	**600–1400 мм**	Количество пильных узлов	**4 шт**
Мощность двигателя пилы	**3 кВт**	Рабочее давление	**6,3 бар**
Частота вращения пильного диска	**3 000 об/мин**	Вес	**500 кг**

Упаковка и отгрузка

Кратность заказа	**1 шт**

Наименование в документах: SYLVA AK3 Комбинированный станок для обработки деревянных поддонов

Цена и наличие — на странице позиции или по телефону: они меняются, лист их не фиксирует.

+7 (343) 383-43-67
ekb@pruma.ru · пн–пт 8:00–17:00

pruma.ru/catalog/item/sylva-ak3-kombinirovannyi-stanok-dlia-obrabotki-dereviannykh-poddonov/